



**ETA I**

L90 B10 by 100 000h (Ts = 25°C) | CRI Ra > 70

PRODUCT NAME	POWER CONSUMPTION	LUMEN OUTPUT*	EFFICACY*	PRODUCT SIZE	ORDER REFERENCE
ETA I 30	20W	2903 Lm	145 lm/W	510 x 290 x 95 mm	ETA I30
ETA I 40	30W	4468 Lm	149 lm/W	510 x 290 x 95 mm	ETA I40
ETA I 50	40W	5921 Lm	148 lm/W	510 x 290 x 95 mm	ETA I50
ETA I 70	50W	7143 Lm	143 lm/W	510 x 290 x 95 mm	ETA I70
ETA I 90	60W	8817 Lm	147 lm/W	510 x 290 x 95 mm	ETA I90
ETA I 100	70W	10307 Lm	147 lm/W	510 x 290 x 95 mm	ETA I100
ETA I 115	80W	11442 Lm	143 lm/W	510 x 290 x 95 mm	ETA I115
ETA I 125	90W	12687 Lm	141 lm/W	510 x 290 x 95 mm	ETA I125
ETA I 135	100W	13702 Lm	137 lm/W	510 x 290 x 95 mm	ETA I135
ETA I 145	110W	14745 Lm	134 lm/W	510 x 290 x 95 mm	ETA I145
ETA I 160	120W	15998 Lm	133 lm/W	510 x 290 x 95 mm	ETA I160
ETA I 170	130W	16944 Lm	131 lm/W	510 x 290 x 95 mm	ETA I170

\*Values are given for A9 light distribution and may vary for other options

**MATERIALS**

CASING - cast aluminium, painted

DIFFUSER - tempered glass

**ORDER CODE**

COLOUR TEMPERATURE

3000K 3K

4000K 4K

DRIVER TYPE

Dimming - DALI DL

Dimming - 1-10V D10

Dimming - chronoSTEP DCH

OPTIC

AS8

AS9

AS14



Order code example: **ETA I40-4K-DL-AS9**